



AUF ANFRAGE AUSFÜHRUNG MIT UMGEKEHRTEM BETRIEB
 REVERSE OPERATION ON REQUEST

P1 Hochdruck- P2 Niederdruck P1 High Pressure- P2 Low Pressure		
Δ	Druck - Pressure	Toleranz - Tolerance
	1,3 Bar	+/- 15%
	2 Bar	+/- 10%
	2,5 Bar	+/- 10%
	3 Bar	+/- 10%
	5 Bar	+/- 10%

Auf Anfrage sind andere Differenzdruckwerte verfügbar - *Other differential pressure values are also available on request.*

Arbeitsfluid	Öl - Luft
Gehäuse	Messing
Haube	Hochleistungs-Polyamid
Optisches Signal	Grün/Rot
Gewinde	G 1/2" (andere auf Anfrage)
Umgebungstemperatur	-25°C / +80°C
Fluidtemperatur	-30°C / +100°C
Max. Arbeitsdruck	350 ÷ 450 bar je nach Gewinde
Art des Antriebs	magnetisch
Anzugsmoment	50-70 Nm (in Abhängigkeit des Anschlusses an den Prozess)
Antriebsgeschwindigkeit	10 bar / 15 sec.
Gewicht	~ 100 g

Medium	Oil - Air
Case	Brass
Cap	high performance Polyamid
Visual signal	Green/Red
Thread	G 1/2" (other on request)
Ambient temperature	-25°C / +80°C
Fluid temperature	-30°C / +100°C
Max working pressure	350 ÷ 450 bar depending on the thread
Action type	magnetic
Tightening torque	50-70 Nm (depending on the thread)
Operating speed	10 bar / 15 sec.
Weight	~ 100 g