



### CODE - PART NUMBER

Elektrische Verbindung <i>Electrical connection</i>		ORANGE ODER SCHWARZ ORANGE OR BLACK	NC WEISS ODER BLAU NC WHITE OR BLUE NO BRAUN/BROWN
<b>L = 500 mm</b> Leitungen/ <i>wires</i>	P005AC - 100		P005AC - 500
<b>L = 1 mt</b> Kabel/ <i>cable</i>	P005AC - 110		P005AC - 510
<b>L = 2 mt</b> Kabel/ <i>cable</i>	P005AC - 120		P005AC - 520
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>		SPDT Kontakt - <i>SPDT Contact</i>	

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Temperatur > 80°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For Customized version (type of cable, temperature > 80°C, voltage >50V, etc.) please contact Euroswitch.*

<b>Anwendung</b>	Wasser - Säuren (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage)
<b>Befestigung</b>	M 10x1
<b>Schaft</b>	Polypropylen
<b>Schwimmer</b>	Polypropylen
<b>Mutter</b>	Nylon
<b>Kontaktart</b>	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
<b>Max Schaltleistung</b>	40 W (3 W SPDT)
<b>Max Schaltstrom</b>	1 A (0,25 A SPDT)
<b>Max Schaltspannung</b>	50 V (250V auf Anfrage)
<b>Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit</b>	> 0,75
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C / +80°C
<b>Gewicht</b>	~ g 20

<b>Use</b>	Water - Acids (Alimentary liquids on request)
<b>Fixing</b>	M 10x1
<b>Stem</b>	Polypropilene
<b>Float</b>	Polypropilene
<b>Nut</b>	Nylon
<b>Type of contact</b>	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
<b>Max switch. capacity</b>	40 W - (3 W SPDT)
<b>Max switch. current</b>	1 A - (0,25 A SPDT)
<b>Max switch. voltage</b>	50 V (250V on request)
<b>Specific fluid weight</b>	> 0,75
<b>Working temperature</b>	-10°C / +80°C
<b>Weight</b>	~ gr 20