



CODE - PART NUMBER

Länge Length	SCHWARZ BLACK	SCHWARZ BLACK
L = 44		P28044 - 100
L = 80		P28080 - 100
L = 100		P28100 - 100
L = 150		P28150 - 100

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, verschiedene Längen, Materialien usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (Wiring output, different length, materials, etc.) please contact our Customer Service.

Anwendung	Mineralöle - Gasöl - Benzin Wasser - Reinigungsmittel
Befestigung	G 1/2"
Schaft	Messing
Schwimmer	NBR
Kabelausgang	500 mm PVC
Kontaktart	Reed N.O./N.C.
Max Schaltleistung	10 W
Max Schaltstrom	0,5 A
Max Schaltspannung	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit	> 0,7
Betriebstemperatur	-10°C / +100°C
Gewicht	~ 50 g

Use	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - detergents
Fixing	G 1/2"
Stem	Brass
Float	NBR
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	Reed N.O./N.C.
Max switch. capacity	10 W
Max switch. current	0,5 A
Max switch. voltage	50 V
Specific liquid weight	> 0,7
Working temperature	-10°C / +100°C
Weight	~ 50 gr

Für einen ordnungsgemäße Verwendung siehe die allgemeinen Hinweise im Euroswitch Katalog Füllstandssensoren 20-03-0, Seiten 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.