



CODE - PART NUMBER

WEISS WHITE	WEISS WHITE	BRAUN/BROWN	SCHWARZ/BLACK BLAU/BLUE
P34070 - 100		P34070 - 500	
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>		SPDT Kontakt - <i>SPDT Contact</i>	
Die Erdung muss vom Montagesystem gewährleistet sein <i>Grounding must be fasten by assembling system</i>			

Für kundenspezifische Versionen (Längen, Temperatur > 100°C, usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten.

For customized version (length, temperature > 100°C, etc.) please contact Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.

Anwendung	Mineralöle - Kraftstoffe - Wasser
Befestigung	1/8" Gas konisch
Schaft	Messing
Schwimmer	Schaum-Nylon (für Drücke > 1 einen Schwimmer aus NBR verwenden)
Seeger	Phosphor-Bronze
Elektrischer Anschluss	1000 mm Querschnitt 0,5 mm ² PVC
Kontaktart	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max Schaltleistung	80 W (50 W SPDT)
Max Schaltstrom	1 A (1 A SPDT)
Max Schaltspannung	250 Vac (220 Vac SPDT)
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit	> 0,75
Betriebstemperatur	-20°C / +100°C
Gewicht	~ g 85

Use	Mineral oils - Fuels - Water
Fixing	1/8" gas conical
Stem	Brass
Float	Foamed nylon (for pressure > 1 bar use NBR float execution)
Seeger	Phosphorous bronze
Electrical connection	1000 mm section 0,5 mm ² PVC
Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	80 W - (50 W SPDT)
Max switch. current	1 A - (1 A SPDT)
Max switch. voltage	250 Vac (220 Vac SPDT)
Fluid specific weight	> 0,75
Working temperature	-20°C / +100°C
Weight	~ gr 85

Für einen ordnungsgemäße Verwendung siehe die allgemeinen Hinweise im Euroswitch Katalog Füllstandssensoren 20-03-0, Seiten 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.