



CODE - PART NUMBER

 P40 ● - 100	 P40 ● - 500
● Länge Length mm 100 / 200 / 300 / 400 / 500	

Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, unterschiedliche Längen, Materialien, usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung	Mineralöle - Kraftstoffe - Petrol Wasser - Reinigungsmittel
Befestigung	M20x1,5 (andere auf Anfrage)
Schaft	Messing
Schwimmer	NBR
Verbinder	M12x1
Kontaktart	Reed N.O./N.C. (SPDT auf Anfrage)
Max Schaltleistung	10 W (3 W SPDT)
Max Schaltstrom	0,5 A (0,25 A SPDT)
Max Schaltspannung	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit	> 0,7
Betriebstemperatur	-10°C / +100°C

Use	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - detergents
Fixing	M20x1,5 (other on request)
Stem	Brass
Float	NBR
Connector	M12x1
Type of contact	Reed N.O./N.C. (on request SPDT)
Max switch. capacity	10 W - (3 W SPDT)
Max switch. current	0,5 A - (0,25 A SPDT)
Max switch. voltage	50 V
Specific liquid weight	> 0,7
Working temperature	-10°C / +100°C

Für einen ordnungsgemäße Verwendung siehe die allgemeinen Hinweise im Euroswitch Katalog Füllstandssensoren 20-03-0, Seiten 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.