



CODE - PART NUMBER

Elektrische Verbindung <i>Electrical connection</i>	SCHWARZ BLACK	SCHWARZ BLACK	SCHWARZ BLACK	NC BLAU / BLUE NO BRAUN / BROWN
L = 1 mt Kabel/cable	P650 ● - 100		P650 ● - 500	
● L1 = 50 ÷ 500 mm				
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>			SPDT Kontakt - <i>SPDT Contact</i>	

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, verschiedene Längen, usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (output cable, different length, materials, etc.) please contact our customer service.

Anwendung	Mineralöle - Gasöl - Benzin
Befestigung	Verschlusskappe NBR
Schaft	Nylon
Schwimmer	NBR
Seeger	Phosphor-Bronze
Kabelausgang	PVC L = 1 mt
Kontaktart	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max Schaltleistung	40 W (3W SPDT)
Max Schaltstrom	1 A (0,25A SPDT)
Max Schaltspannung	50 V
Schutzklasse	IP 65
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit	> 0,7
Betriebstemperatur	-10°C / +80°C

Use	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol
Fixing	NBR Plug
Stem	Nylon
Float	NBR
Seeger	Phosphorous bronze
Wiring output	PVC L = 1 mt
Type of contact	Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	40 W - (3W SPDT)
Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max switch. voltage	50 V
Protection degree	IP 65
Specific liquid weight	> 0,7
Working temperature	-10°C / +80°C