



CODE - PART NUMBER

SCHWARZ  
BLACK

SCHWARZ  
BLACK

PG29075-100

Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden  
The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, verschiedene Längen, Materialien usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (Wiring output, different length, materials, etc.) please contact our Customer Service.

<b>Anwendung</b>	Mineralöle - Gasöl - Benzin Wasser - Reinigungsmittel
<b>Befestigung</b>	G 1/8"
<b>Schaft</b>	Messing
<b>Schwimmer</b>	NBR
<b>Kabelausgang</b>	500 mm PVC
<b>Kontaktart</b>	Reed N.O./N.C.
<b>Max Schaltleistung</b>	10 W
<b>Max Schaltstrom</b>	0,5 A
<b>Max Schaltspannung</b>	50 V
<b>Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit</b>	> 0,7
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C / +100°C
<b>Gewicht</b>	~ 120 g

<b>Use</b>	Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - detergents
<b>Fixing</b>	G 1/8"
<b>Stem</b>	Brass
<b>Float</b>	NBR
<b>Wiring output</b>	500 mm PVC
<b>Type of contact</b>	Reed N.O./N.C.
<b>Max switch. capacity</b>	10 W
<b>Max switch. current</b>	0,5 A
<b>Max switch. voltage</b>	50 V
<b>Specific liquid weight</b>	> 0,7
<b>Working temperature</b>	-10°C / +100°C
<b>Weight</b>	~ 120 gr

Für einen ordnungsgemäße Verwendung siehe die allgemeinen Hinweise im Euroswitch Katalog Füllstandsensoren 20-03-0, Seiten 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.