



PART NUMBER - CODE

Elektrische Verbindung <i>Electrical connection</i>	3/4" Gas		1/2" Gas	
		SCHWARZ BLACK		SCHWARZ BLACK
L = 500 mm Leitungen / wires	SPF ● - 100	SPF ● - 500	SPFA ● - 100	SPFA ● - 500
L = 1 mt Kabel / cable	SPF ● - 110	SPF ● - 510	SPFA ● - 110	SPFA ● - 510
L = 2 mt Kabel / cable	SPF ● - 120	SPF ● - 520	SPFA ● - 120	SPFA ● - 520
● L1 = 074 - 097 - 110 - 135 mm				

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Spannung > 50V usw.)

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (material, type of cable, length, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

<b>Anwendung</b>	Mineralöle - Benzin - Gasöl
<b>Befestigung</b>	SPF 3/4" Gas SPFA 1/2" Gas
<b>Schaft</b>	Nylon
<b>Schwimmer</b>	NBR
<b>Kontaktart</b>	Reed N.O./ N.C.
<b>Max Schaltleistung</b>	10 W - (3W SPDT)
<b>Max Schaltstrom</b>	1 A - (0,25A SPDT)
<b>Max Schaltspannung</b>	50 V
<b>Spez. Gewicht d. Flüssigkeit</b>	> 0,7
<b>Betriebstemperatur</b>	-25°C / +100°C
<b>Gewicht</b>	~ gr 60

<b>Use</b>	Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water
<b>Fixing</b>	SPF 3/4" Gas SPFA 1/2" Gas
<b>Stem</b>	Nylon
<b>Float</b>	NBR
<b>Type of contact</b>	Reed N.O./ N.C.
<b>Max switch. capacity</b>	10 W - (3W SPDT)
<b>Max switch. current</b>	1 A - (0,25A SPDT)
<b>Max switch. voltage</b>	50 V
<b>Fluid specific weight</b>	> 0,7
<b>Working temperature</b>	-25°C / +100°C
<b>Weight</b>	~ gr 60